



# PROELEGANT

LAITON NATUREL, POLI ET CHROMÉ

**PROELEGANT** est un profilé élégant et raffiné dont la surface visible est de 6 mm, conçu pour la séparation entre deux revêtements de sol en céramique, parquet, marbre et granit. Il est idéal pour les finitions internes et externes même si elles sont soumises à des charges importantes. **PROELEGANT** est disponible en laiton poli et laiton naturel, laiton chromé en différentes hauteurs, afin de satisfaire toutes les exigences techniques, pratiques et surtout décoratives. La version chromée peut également être utilisée comme baguette dans le revêtement.



## EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE



1. La hauteur du "PROELEGANT" choisi doit correspondre à l'épaisseur du revêtement/sol. 2. Recouvrir de colle la zone d'application du profilé. 3. Appliquer et aligner le profilé en pressant l'ailette perforée dans la colle. 4. Poser les carreaux en les alignant de manière à ce qu'ils coïncident parfaitement avec la partie supérieure du profilé. Remplir complètement de colle les éventuels interstices qui se sont formés.

Les taches d'oxydation peuvent être facilement éliminées en nettoyant le profilé avec des produits normalement vendus dans le commerce.



### LAITON POLI - thermo packed

longueur b. 2,7 ML - conditionnement 20 Pces - 54 ML

Article	H mm		
PELO 08	8		
PELO 10	10		
PELO 125	12,5		
PELO 14	14		



### LAITON CHROMÉ - thermo packed

longueur b. 2,7 ML - conditionnement 20 Pces - 54 ML

Article	H mm		
PELOC 08	8		
PELOC 10	10		
PELOC 125	12,5		
PELOC 14	14		

### LAITON NATUREL - thermo packed 10 Pces

longueur b. 2,7 ML - conditionnement 20 Pces - 54 ML

Article	H mm		
PELON 08	8		
PELON 10	10		
PELON 125	12,5		
PELON 14	14		

### LAITON NATUREL - thermo packed 5 Pces

longueur b. 0,90 ML - conditionnement 40 Pces - 36 ML

Article	H mm		
PELON 089	8		*
PELON 109	10		*
PELON 1259	12,5		*

### GAMME COULEURS




# PROELEGANT

ALUMINIUM NATUREL ET ANODISÉ ARGENT

**PROELEGANT** est un profilé élégant et raffiné dont la surface visible est de 6 mm, conçu pour la séparation entre deux revêtements de sol en céramique, parquet, marbre et granit. Il est idéal pour les finitions internes et externes même si elles sont soumises à des charges importantes. **PROELEGANT** est disponible en aluminium naturel et anodisé argent en différentes hauteurs, afin de satisfaire toutes les exigences techniques, pratiques et surtout décoratives. La version anodisé peut également être utilisée comme baguette dans le revêtement.

## EXEMPLE DE POSE (pour les instructions de pose voir ci-dessus)



### ALUMINIUM NATUREL - thermo packed 10 Pces

longueur b. 2,7 ML - conditionnement 40 Pces - 108 ML

Article	H mm		
PELAN 08	8		
PELAN 10	10		
PELAN 125	12,5		



### ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT - thermo packed

longueur b. 2,7 ML - conditionnement 40 Pces - 108 ML

Article	H mm		
PELAA 08	8		
PELAA 10	10		
PELAA 125	12,5		

### GAMME COULEURS



Profilés CURVE disponibles page 103

\* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines. Prix à établir