

PRODESO® ist eine entkoppelnde und abdichtende Membrane für problematische Untergründe, Balkone, Terrassen und waagrechte Flächen mit beliebigen Abmessungen ohne Dehnungsfugen - Dehnung des Estrichs vor der Verlegung von Keramik und Naturstein. **PRODESO®** gewährleistet die Verlegung beliebiger Fußböden und die Abdichtung des Untergrunds auch bei Überlagerungen, auf rissigen und nicht vollständig getrockneten Untergründen, die deshalb Dampfspannungen aufweisen können.

PRODESO® MEMBRANE

ENTKOPPELNDE UND ABDICHTENDE MEMBRANE

PRODESO® MEMBRANE

Artikel	H Rolle (m)	L Rolle (m)	Stärke (mm)	Rollen/Palette
PDES 3530/EN	1	30	3,5	8
PDES 3505/EN	1	5	3,5	56

WARUM SOLL PRODESO® MEMBRANE SYSTEM EINGESETZT WERDEN

Schnell: Die Bauzeiten werden drastisch verkürzt, da ab der Verlegung der Membrane bis zur Verlegung des Fußbodenbelags ohne Unterbruch gearbeitet werden kann.


Vielseitig: Für jede Art Unterlage geeignet, auch bei solchen mit großen Abmessungen, sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen.

Sicher: Auch auf gespaltenen Untergründen geeignet, da die Spannung der Unterlage nicht auf den Bodenbelag übertragen wird und umgekehrt. Für nicht perfekt ausgereifte Untergründe geeignet, da das Entweichen der Dampfspannungen gewährleistet.

HINWEIS

Keine Fliesen mit einem kleineren Format als 5 x 5 cm verlegen. Die technischen und anwendungstechnischen Details sind in der Brochure **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM** angeführt. Für Details, die nicht in der Brochure **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM**, beschrieben sind, bitte die technische Abteilung kontaktieren.

H 3,5 mm



L 5m

L 30m



PROBAND 150/250 ist ein undurchlässiges PE-Band, beidseitig PP-vlieskaschiert, das eine hohe Haftung garantiert.

PROBAND 150/250

HDPE UND PP UMHÜLLUNG

PROBAND 150/250

Artikel	H Rolle (mm)	L Rolle (m)	Stärke (mm)	Rollen/VE
PRBPE 1507	150	7,5	0,42	16
PRBPE 1530	150	30	0,42	6
PRBPE 2530	250	30	0,42	3

Informationen zum indikativen Verbrauch von proband koll ab während der Verlegung des Streifens finden Sie im technischen Datenblatt von **PROBAND 150/250**

ANWENDUNGSBEREICHE

• **Vorgesehener Einsatz** - Balkone, Terrassen, Baderäume, Küchen, Saunen, Schwimmbekken und externe Oberflächen jeglicher Abmessung. Für die Herstellung von Anschlüssen an Umfangslinien und zwischen den benachbarten Membranen mit **PROFOIL**, **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM** und **PRODESO® HEAT**.

• **Nicht verwenden** - auf Bitumenhüllen, zur Abdichtung begehrbarer offener Flächen, auf Umkehrdachdämmungen, die mit Isolierplatten oder leichtem Estrich realisiert sind. Mit Klebstoffen, die Lösungsmittel enthalten.

HINWEIS

An einem kühlen und trockenen Ort und entfernt von Hitzequellen und Sonneneinstrahlung aufbewahren.

Vor der Anwendung Einsicht in das technische Datenblatt nehmen; im Falle besonderer Anwendung empfehlen wir, mit der technischen Abteilung Rücksprache zu nehmen.



 H40 NO LIMITS H40 REVOLUTION H40 EXTREME	 SUPERFLEX K77 POWERFLEX K50 LITOSTONE K99	 FLEXBOND C2S1 FLEXBOND LIGHT C2S1 WETBOND RAPID C2F	 GRIGOKOLL TEX GRIGOKOLL MAX GRIGOKOLL VELOX	 CERAM 255 STARFLEX CERAM 255 EASY S1 CERAM 270 MULTIFLOW	 ULTRAGRES 400 ULTRAGRES FLEX ULTRAGRES FAST	 Für Bau-Profis PERICOL R-FLEX PERICOL EXTRA FLEX PERICOL FLEX	 KEDIFLEX S1 KEDYTOP FAST MAXI
 335 MAXI S 335 SUPER FLEX 325 RAPID FL	 ARDEX X 78 ARDEX X 90 OUTDOOR ARDEX AF 495	 MUREFLEX MFK 45 ADESIVO FBS 75 MAXIMO M 41	 RT UNIVERSAL RT HI TECH RT RAPID FLEX	 SEYFLEX S1 SEYULTRA T TIXOSEY	 KRISTAL C2TE EXTRA C2S1	 AZ 59 RAPID MAXI SPECIAL ONE	 CERMIPLUS 2.0 CERMIPLUS XL FLEX 2.0
 NEOFIL F10 TECH S1 SILIKOLL FLEX S1 NEOFIL F50 RAPID	 FORTEM MAXIM	 BENFERFLEX+S1 BENFERFLEX C2 BENFERFLEX + FAST-S1	 F.55 CERMONO PLUS F.55 CERFIX F.55 CERMONO RAPIDO	 EXTRA 30 MAXI ADEFLEX GREEN S1 EXTRA 30 POWER	 POWER CX 3 POWER CX 7 POWER RX 6 TURBO	 KERAFLEX EASY ULTRALITE S1 KERAFLEX MAXI S1	