SOL 40P Самоклеящийся – профиль для покрытия порога/шва, сделан из алюминия, ламинированного в

## отделок под дерево, очень устойчивых к износу, к пешеходной ходьбе, к УФ лучам и средствам, обычно используемым для чистки полов. Прост в укладке и сочетается с любыми отделками под деревом. Поверхность гофрированная с открытыми порами. Рекомендуется для скрытия соединений между покрытиями из ламината, дерева, керамики и т.д.

АНОД. АЛЮМ. с клеем в термоупаковке ширина 40 мм - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М** 

Артикул	L mm	
PNSPAA 40 PA	40	

АЛЮМ. ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ в термоупаковке ширина **40 мм** - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М** 

Артикул	L mm
PNSP., 40 PA	40

АНОД. АЛЮМ. с клеем в термоупаковке - длина бруска **0,90 Лин.М -** упак. **20 шт** Артикул **PNSPAA 409 PAS** 40 АЛЮМ. ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ в термоупаковке - длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20 шт Артикул L mm PNSP.. 409 PAS

АНОД. АЛЮМ. с клеем в термоупаковке

илина бруска <b>1 Лин.М -</b> упак	_	_		
Артикул	L mm			
PNSPAA 4010 PAS	40			

SELF


АЛЮМ, ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО С КЛЕЯШИМ СРЕДСТВОМ в термоупаковке - длина бруска 1 Лин.М - упак. 20 шт

Артикул	L mm	
PNSP 4010 PAS	40	

Отделки под дерево, имеющиеся в наличии: 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PNSP... 40 PA (выбранный цвет Темный бук) PNSP04W 40 PA.

# **SOL 40P** САМОКЛЕЯЩИЕСЯ

АЛЮМИНИЙ ЛАМИНИРОВАННОГО



1. Выберите клеящее средство SOL 40P с требуемой отделкой. 2. Отрежьте профиль по необходимой длине, профчистите, обезжирьте и высущите поверхность, принимая во внимание что температура при нанесении не должны быть ниже 15°. **3**. Удалите защитную пленку с клеящего средства и положите профиль правильно, применяя равномерное вертикальное давление руками не двигая профиль и не используя железный/стальной молоток.

PROCOVER WOOD является профилем покрытия швов из алюминия, покрытого прочной защитной пленкой, доступной в отделок под дерево. Применяется в конце укладки двух смежных настилов пола одного уровня 6 - 24 мм между двумя настилами, положенными на клей. Защищает внешние края пола/облицовки. Легко укладывается и хорошо смотрится. Дизайн профиля со стрелкой на вертикальной ножке обеспечивает лучшее сцепление с силиконом/клеем.

# **PROCOVER**

АЛЮМИНИЙ ЛАМИНИРОВАННОГО ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО




АЛЮМ. ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО - в термоупаковке длина бруска **2.7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М** 


Артикул	L x H mm	
PCRA 149	14 x 9	
PCRA 269	26 x 9	



Доступны в отделках из дерева: 05W - 11W - 28W - 29W - 30W Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PCRA... 149 (выбранный цвет Светлый клен) PCRA04W 149.



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выбрать "PROCOVER" с шириной, подходящей для промежутка между двумя этажами, которые должны быть соединены, учитывая 2/3 мм стороны пола. 2. Заполнить промежуток силиконом одного пакета или клеящим средством, используемым при укладке полов. 3. Погрузить профиль в клеящее средство, удостоверяясь, что об стороны полов профиля опираются на покрытия, которые должны быть соединены

### цветовая гамма

<b>05W</b> - Светлый Дуб (strip)	<b>11W</b> - Белёное декапе	<b>28W</b> - дуб осина	<b>29W</b> - Белый дуб	<b>30W</b> - Серый дуб

ПОД ЗАКАЗ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДРУГИЕ ОТДЕЛКИ ГАММЫ ЦВЕТОВ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СРОКАХ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНЕ.

### **BCTABKA PROCOVER**

ВИНИЛОВАЯ СМОЛА/ЧЕРНАЯ РЕЗИНА

Профиль из виниловой смолы/резины для установки PROCOVER с системой Proinsert System PINBFT 45 или PINBFTL 40.

PROCOVER

— OCHOBA — PINBFT 40/ PINBFT 45


### ВИНИЛОВАЯ СМОЛА/ЧЕРНАЯ РЕЗИНА

COTЫ МИН. 9 mm MAX. 12 mm

noclabilization of peskamu no 2,7 finh.in (visit) B Motkax	дина
Артикул	
PCPCR	PINI
	PINI



Anima opicka z,	ymak. <b>20 22</b>	3 1 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Артикул	ширина мм		
PINBFT 45	45		
PINBFT 40	40		
	Артикул PINBFT 45	Артикул ширина мм   PINBFT 45 45	Артикул ширина мм PINBFT 45 45



СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ПОРОЖКИ И ПРОФИЛИ