



PRODRAIN 10
Seite 198

STELZLAGER UND AUSGLEICHPLÄTTCHEN sind für die Verlegung von Böden im Außenbereich geeignet. Die Stelzlager aus Polyethylen haben eine Höhe von 15 mm. Die Ausgleichsplättchen aus Gummi, in Stärke von 3 mm, können max 2 Stk auf die Stelzlager befestigt sein. Die Stelzlager und Ausgleichsplättchen sind geeignet für Außenbereiche, Terrassen, Schwimmbad Kanten und Fußgängerüberwege.

STELZLAGER und AUSGLEICHPLÄTTCHEN

POLYETHYLEN

STELZLAGER FÜR DOPPELBÖDEN

VE von 350 Stk

Artikel	Stärke mm
SQG 15	15

Art. nur in ganzen Verpackungseinheiten erhältlich



STELZLAGER

AUSGLEICHPLÄTTCHEN FÜR DOPPELBÖDEN

VE von 100 Stk

Artikel	Stärke mm
LQG 03	3


Art. nur in ganzen Verpackungseinheiten erhältlich



AUSGLEICHPLÄTTCHEN



SQG 15



LQG 03



ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

1. Bringen Sie die Stelzlager auf der abdichtenden Hülle an.
2. Um die gewünschte Höhe zu haben, befestigen Sie 1 oder 2 Ausgleichsplättchen aus Gummi auf dem Stelzlager.
3. Der Doppelböden vergelen.