



PROSUPPORT  
SLIM BASE

PROSUPPORT  
SLIM LEVELLER

PRODRAIN 10

Pag. 198

I **SUPPORTI** e **LIVELLATORI** sono ideati per la realizzazione di pavimentazioni esterne sopraelevate. I supporti, in polietilene, hanno una altezza di 15 mm. I livellatori in gomma, di spessore 3 mm, possono essere applicati sui supporti sino ad un massimo di 2. I **SUPPORTI** e **LIVELLATORI** sono ideati per aree esterne, terrazze, bordi piscina e passaggi pedonali.

## SUPPORTO E LIVELLATORE

POLIETILENE

### SUPPORTO QUADROTTI

scatole da 350 Pz cad.

Articolo	Spess. mm
SQG 15	15

ARTICOLI NON SCONEZIONABILI



SUPPORTO

### LIVELLATORE QUADROTTI

scatole da 100 Pz cad.

Articolo	Spess. mm
LQG 03	3


ARTICOLI NON SCONEZIONABILI




LIVELLATORE



SQG 15



LQG 03



### ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Posare i supporti sulla guaina impermeabilizzante.
2. Per raggiungere l'altezza desiderata e per compensare le quote, se necessario applicare 1 o 2 livellatori in gomma sul supporto.
3. Applicare il pavimento galleggiante.