


## FLIESEN MAGNETE



FLIESEN MAGNETE - 4 Magnete und 4 Gegenplatten  
Verpackungen zu 10 Sätzen

Artikel	
KMD	

## SCHERE FÜR PVC-PROFILE



SCHERE  
zum Schneiden von PVC-Profilen

Artikel	
FTPP	

## PROECOFON

POLYÄTHYLENSCHAUM AUS  
GESCHLOSSENZELLIGE MIT KLEBSTOFF



PROECOFON ist eine geschlossenzellige Polyäthylenrolle, die uLmfauend zwischen Mauer und Estrich sowie bei den Dehnungsfugen zur Verwendung kommt. Ihre Verwendung ist empfehlenswert, um eine lange Lebensdauer des Bodens zu gewährleisten.


POLYETHYLENSCHAUM AUS GESCHLOSSENZELLIGE

Artikel	D. x H mm	Lfm/rolle		
PEF 550A	5 X 50	25		
PEFPU 510A	5 X 10	2,7		
PEF 5100A	5 X 100	100		

Für Verwendung am Rand oder auf der Höhe der Anschlussprofile.  
PEFPU 510A für Prot Terrace Drain Drip

PEF 550A Verkauf ausschließlich in Packungen mit 2 Stück

BEISPIELE FÜR DIE VERLEGUNG



## PROBAND FIX

EINKOMPONENTIGER  
WASSERUNDURCHLÄSSIGER DICHTKLEBER



EINKOMPONENTIGER WASSERUNDURCHLÄSSIGER DICHTKLEBER  
VEung mit 12 Einsätzen

Artikel	Einsatz Lfm		
PRBFXB	290		
PRBFXG	290		

SILIKONPISTOLE MIT KARTUSCHENPRESSE

Artikel	Stk./VEung		
PRBFXGUN	1		

KARTUSCHE EINKOMPONENTIGER WASSERUNDURCHLÄSSIGER DICHTKLEBER  
VEung mit 12 Einsätzen

Artikel	Einsatz Lfm		
PRBFXUB	600		
PRBFXUG	600		

FARBPALETTE

B - Weiß	G - Grau
----------	----------

Technische Daten:

Aussehen:	weiße oder graue thixotrope Paste
Anbringungstemperatur:	+ 5 °C / + 40 °C
Anwendungstemperatur:	- 40 °C / + 90 °C
Vernetzung:	≈ 2 mm / 24 h
Ingebrauchsetzen:	≈ 7 mm

HINWEISE ZUR VERLEGUNG:

Zement-Untergründe müssen von Staub, Ölen und Fetten frei sein, trocken sein und frei von aufsteigender Feuchtigkeit. Bröckelige oder nicht haftende Bestandteile, wie z.B. Zement-, Kalk- oder Lackreste müssen völlig entfernt werden. Bei Kontakt mit Augen sofort mit Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen. Kontakt mit Haut vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

• **Verwendungszwecke**

Abdichtung von Bodenfugen und Boden-Wand-Anschlüsse in Balkonen, Terrassen und Oberflächen im Außenbereich in beliebigen Abmessungen, in Becken, Kanälen und in Wohn- und Industriebauwerken.

• **Für folgenden Anwendungen nicht geeignet**

Mit WATERSTOP SYSTEM nicht benutzen. Auf Betonmanteln und zum Abdichten von Fußboden nicht benutzen. Mit Lösungsmittelklebstoff nicht benutzen.

## PROPOLISH

CREME FÜR DIE ENTFETTUNG UND POLIEREN VON  
EDELSTAHL UND MESSING MATTE OBERFLÄCHEN

Flüssige weiße Creme basiert auf Tenside, Amin und untätigen Pulver, geeignet für die Reinigung, Entfettung und Polierung von Messing und Edelstahl Oberflächen. Das Produkt, gebrauchsfertig, enthält keine Säuren und Alkali und hinterlässt keinen Hof nach Gebrauch. Schädliche Stoffe nicht freigibt.



Artikel	VE lfm	Stk./Schach.		
PRLISH	250	6		

## PROCARE CLEAN

SPRAY FÜR DIE REINIGUNG VON PROFILEN AUS  
EDELSTAHL, MESSING UND ALUMINIUM

Bereit zu verwenden Spray geeignet für die Reinigung von Edelstahl, Messing und Aluminium von Oxid Reste. Das Produkt freilässt auf der Oberfläche der Profile eine Schutzschicht, die die Ablagerung von Kalkstein vermeidet. Regelmäßige Anwendung ermöglicht, daß die Oberflächen länger sauber und glänzend bleiben. Auch geeignet für Glas, Spiegel und Armaturen.



Artikel	VE gr	Stk./Schach.		
PRCLEAN	750	6		