


KIT MAGNETAS



KIT MAGNETAS - 4 imanes y 4 pletinas
Paquetes de **10 kit**

Artículo	
KMD	

TIJERAS PARA PERFILES DE PVC



TIJERAS
para cortar perfiles de PVC

Artículo	
FTPP	

PROECOFON

POLIETILENO ESPANSO A CELULA CERRADA
CON ADHESIVO

PROECOFON es un rollo de polietileno a célula cerrada utilizado como perfil perimetrico entre pared y mortero y en juntas de dilatación. Se aconseja el utilizo en cualquier tipo de pavimento.




POLIETILENO ESPANSO A CELULA CERRADA

Artículo	Espes. x H mm	M/rollo		
PEF 550A	5 X 50	25		
PEFPU 510A	5 X 10	2,7		
PEF 5100A	5 X 100	100		

Para utilizar el juntas perimetricas y juntas de dilatación.
PEFPU 510A para Protterrae Drain Drip

PEF 550A - vendido exclusivamente en paquetes de **2 piezas**

EXEMPLOS DE COLOCACIÓN



PROBAND FIX

ADHESIVO MONOCOMPONENTE
IMPERMEABLE



ADHESIVO MONOCOMPONENTE IMPERMEABLE

caja de **12** cartuchos

Artículo	Cartuchos m		
PRBFXB	290		
PRBFXG	290		

PISTOLA PARA CARTUCHOS SELLADOR

Artículo	UD/paq.		
PRBFXGUN	1		

CARTUCHO SELLADOR MONOCOMPONENTE IMPERMEABLE

caja de **12** cartuchos

Artículo	Cartuchos m		
PRBFXUB	600		
PRBFXUG	600		

GAMA COLORES

B - Blanco	G - Gris

Datos técnicos:

Aspecto:	Pasta tixotropica blanca o gris
Temperaturas límite de aplicación:	+ 5 °C / + 40 °C
Temperaturas de ejercicio:	- 40 °C / + 90 °C
Reticolazione:	≈ 2 mm / 24 h
Puesta en Servicio:	≈ 7 gg

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:

En general los soportes tienen que ser limpios de polvos, sustancias grasas y aceites, tienen que ser secos y sin humedad, sin partes friables, sin residuos de cemento o barniz, que tienen que ser completamente quitados. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua y consultar un doctor. Evitar el contacto con la piel y tener lejos de los niños. (la seconda n con dieresi).

CAMPOS DE APLICACIÓN

• Utilizo

Balcones, terrazas, cuartos de banos (n con dieresi) cocinas, saunas, piscinas, superficies exteriores de cualquiera dimensión.

• No utilizar

Vainas bituminosas, para sellar PROBAND con PRODESIO, para sellar superficies peatonales en vista.

PROPOLISH

CREMA PARA DESENGRASAR SUPERFICIES DE ACERO
INOX Y LATON OPACAS.

Crema blanca, fluida con tensioactivos, aminos y polvos inerte, para desengrasar y abrillantar de los acabados de acero inox y laton opacas. El producto no contiene ácidos y alcali y no deja manchas después el uso. No exhala sustancias nocivas.



Artículo	Paquete g.	Ud./paquete		
PRLISH	250	6		

PROCARE CLEAN

SPRAY PARA LIMPIAR LOS PERFILES EN ACERO, LATON Y ALUMINIO

Spray para limpiar perfiles de acero, laton y aluminio de residuos superficiales de oxido. El producto deja sobre la superficie una capa protectora para prevenir el depósito calcareo. Su uso regular conserva las superficies lindas y brillantes. Idoneo para vidrios, espejos y griferia.



Artículo	Paquete m	Ud./paquete		
PRCLEAN	750	6		