


KIT MAGNETI



KIT MAGNETI - 4 magneti e 4 piastrine
per pannello d'ispezione in ceramica - conf. da 10 kit

Articolo	
KMD	

FORBICI PER PROFILI PVC



TRONCHESE / FORBICI
per profili in PVC.

Articolo	
F7PP	

PROECOFON

POLIETILENE ESPANSO A CELLA CHIUSA
CON ADESIVO

PROECOFON è un rotolo di polietilene a cella chiusa usato nel perimetro tra muro e massetto, e in coincidenza di giunti di dilatazione. È consigliabile usarlo in ogni lavoro di posa per garantire la durata del pavimento.




POLIETILENE ESPANSO A CELLA CHIUSA

Articolo	Spess. x H mm	ml/rotolo		
PEF 550A	5 X 50	25		
PEFPU 510A	5 X 10	2,7		
PEF 5100A	5 X 100	100		

Per uso perimetrale e in coincidenza di giunti.
PEFPU 510A per Prot Terrace Drain Drip
PEF 550A - venduto esclusivamente in conf. 2 pz

ESEMPIO DI POSA



PROBAND FIX

SIGILLANTE MONOCOMPONENTE
IMPERMEABILE



SIGILLANTE MONOCOMPONENTE IMPERMEABILE

scatola da 12 cartucce

Articolo	Cartuccia ml		
PRBFXB	290		
PRBFXG	290		

PISTOLA PER SIGILLANTE A CARTUCCE

Articolo	Pz/conf.		
PRBFXGUN	1		

CARTUCCIA SIGILLANTE MONOCOMPONENTE IMPERMEABILE

scatola da 12 cartucce

Articolo	Cartuccia ml		
PRBFXUB	600		
PRBFXUG	600		

GAMMA COLORI

B - bianco	G - grigio

Dati tecnici:

Aspetto:	Pasta tixotropica bianca o grigia
Temperature limite di applicazione:	+ 5 °C / + 40 °C
Temperature di esercizio:	- 40 °C / + 90 °C
Reticolazione:	≈ 2 mm / 24 h
Messa in servizio:	≈ 7 gg

ACCORGIMENTI PER LA POSA:

In generale i supporti cementizi devono essere puliti da polvere olii e grassi, asciutti ed esenti da risalite d'umidità, privi di parti friabili o non perfettamente ancorate come residui di cemento, calce e vernici che vanno totalmente asportate. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua e consultare un medico. Evitare il contatto con la pelle e mantenere lontano dalla portata dei bambini.

CAMPI DI APPLICAZIONE

• **Destinazione d'uso**

Balconi, terrazzi, bagni, cucine, saune, piscine e superfici esterne di qualsiasi dimensione.

• **Non utilizzare**

Su guaine bituminose, per sigillare **PROBAND** con **PRODES**, per sigillare superfici calpestabili e lasciate a vista.

PROPOLISH

CREMA PER SGRASSARE E LUCIDARE SUPERFICI
IN ACCIAIO INOX E OTTONE OPACIZZATE

Crema bianca fluida a base di tensioattivi, ammine e polvere inerte, idonea per la pulizia, la sgrassatura e la lucidatura di superfici in acciaio inox e ottone opacizzate. Il prodotto, pronto all'uso, non contiene acidi e alcali e non lascia aloni dopo l'utilizzo. Non esala sostanze nocive.



Articolo	Confezione g.	Pz/Scatola		
PRLISH	250	6		

PROCARE CLEAN

SPRAY PER LA PULIZIA DEI PROFILI IN ACCIAIO, OTTONE E ALLUMINIO

Spray pronto all'uso idoneo per la pulizia dei profili in acciaio, ottone e alluminio, da residui di ossido superficiale. Il prodotto deposita sulla superficie dei profili uno strato protettivo che previene il deposito di calcare. Il suo utilizzo periodico permette di ottenere superfici che si mantengono pulite e brillanti più a lungo. Idoneo anche per vetri, specchi e rubinetterie.



Articolo	Confezione ml	Pz/Scatola		
PRCLEAN	750	6		