


НАБОР МАГНИТОВ



НАБОР МАГНИТОВ - 4 магнита и 4 пластины для инспекционной панели из керамики - Упак. из **10 наборов**

Артикул	
KMD	

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ПВХ



НОЖНИЦЫ для резки профилей из ПВХ

Артикул	
FTPP	

PROECOFON

ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН С ЗАКРЫТЫМИ ПОРАМИ

PROECOFON представляет собой рулон полиэтилена с закрытыми порами, используется по периметру между стенами и цементом в соответствии с температурными швами. Рекомендуется при любой укладке, т.к. гарантирует длительность жизни пола.




ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН С ЗАКРЫТЫМИ ПОРАМИ

Артикул	Тол. х Н мм	Лин.М /валик		
PEF 550A	5 X 50	25		
PEFPU 510A	5 X 10	2,7		
PEF 5100A	5 X 100	100		

Для периметрального использования и для деформационных швов. PEFP 510A для Prot Terrace Drain Drip

PEF 550A продается исключительно упаковками по **2 шт.**

ПРИМЕР УКЛАДКИ



PROBAND FIX

ОДНОСТАВНАЯ НЕПРОМОКАЕМАЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ПАСТА

ОДНОСТАВНАЯ НЕПРОМОКАЕМАЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ПАСТА пачка по **12** тюбиков

Артикул	тюбиков		
PRBFXB	290		
PRBFXG	290		

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СИЛИКОНА

Артикул	Шт. в упак.		
PRBFXGUN	1		

ОДНОСТАВНАЯ ГНПРОМОКАЕМАЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ПАСТА пачка по **12** тюбиков

Артикул	тюбиков		
PRBFXUB	600		
PRBFXUG	600		

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

В - Белый	Г -Серый

Технические характеристики:

Вид:	белая или серая тиксотропная паста
Пределная температура нанесения:	+ 5 °C / + 40 °C
Рабочая температура:	- 40 °C / + 90 °C
Ретикуляция:	≈ 2 мм / 24 часов
Ввод в действие:	≈ 7 дней

МЕРЫ ПО УКЛАДКЕ:

Цементные основы должны быть сухими и лишёнными подъёма влаги. Перед укладкой удалите с основы пыль, масла, жирные пятна, сыпучие или отрывающиеся частицы, остатки цемента, извести, штукатурки или краски.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• **Назначение**
В балконах, террасах, ванных, кухнях, банях, бассейнах и наружных поверхностях любых размеров.

• Не использовать

На битумных обшивках, для замазывания **PROBAND с PRODESO®**, для замазывания топтаемых необработанных полов.

PROPOLISH

ЖИДКИЙ БЕЛЫЙ КРЕМ ПОДХОДИТ ДЛЯ ОЧИСТКИ

Жидкий белый крем на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ), аминов и инертных порошков, подходит для очистки, обезжиривания и полировки поверхностей из нержавеющей стали и латуни, матирует их. Продукт, готовый к использованию, не содержит кислот и щелочей и не оставляет разводов после использования. Не выделяет вредные вещества.



Артикул	Упаковка, гр	Шт/в коробке		
PRLISH	250	6		

PROCARE CLEAN

СПРЕЙ ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОДХОДИТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ, ЛАТУНИ И АЛЮМИНИЯ

Спрей готов к использованию, подходит для очистки профилей из стали, латуни и алюминия, из остатков поверхностного оксида. Продукт оседает на поверхность профилей защитным слоем, который предотвращает образование известкового налета. Его периодическое использование позволяет сохранить поверхности чистыми и блестящими дольше. Подходит также для стекла, зеркала и смесителей.



Артикул	Тюбик мл	Шт/в коробке		
PRCLEAN	750	6		