

L'ENTRETOISE PAX est une entretoise robuste utilisée pour les treillis horizontaux. Sa forme permet d'utiliser des treillis de Ø 10 / 16mm

TYPE "PAX" ROBUSTE

POLYÉTHYLÈNE HD GRIS

POLYÉTHYLÈNE HD GRIS - Ø fer rond 10/16 mm

cond. 2000 Pces

Article	dist. coffrage mm		
PPX 15	15		

**

POLYÉTHYLÈNE HD GRIS - Ø fer rond 10/16 mm

cond. 1000 Pces

Article	dist. coffrage mm		
PPX 20	20		
PPX 25	25		
PPX 30	30		
PPX 40	40		



entretoises

L'ENTRETOISE PAL est une entretoise légère utilisée pour unir le treillis des dalles en maintenant la distance du coffrage.

TYPE "PAL" POUR DALLES

POLYPROPYLÈNE HD GRIS

POLYPROPYLÈNE HD GRIS - Ø fer rond 4/6 mm

cond. 2000 Pces

Article	dist. coffrage mm		
PPO 15	15		
PPO 20	20		

POLYPROPYLÈNE HD GRIS - Ø fer rond 6+5 mm

cond. 1000 Pces

Article	dist. coffrage mm		
PPO 25	25		

*



pour treillis

L'ENTRETOISE PAS est une entretoise robuste, pour les armatures lourdes et les profilés de gros diamètre

TYPE "PAS" EN T

POLYÉTHYLÈNE HD GRIS

POLYÉTHYLÈNE HD GRIS - Ø fer rond 0/28 mm

cond. 2000 Pces - (divisé en deux sachets de 1000 Pces)

Article	dist. coffrage mm		
PPS 15	15		
PPS 20	20		
PPS 25	25		

**

POLYÉTHYLÈNE HD GRIS - Ø fer rond 0/28 mm

cond. 1000 Pces - (divisé en deux sachets de 500 Pces)

Article	dist. coffrage mm		
PPS 30	30		
PPS 40	40		
PPS 50	50		

**



electrosoudes

* = Production sur demande avec quantité minimale de 10000 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir

** = Production sur demande avec quantité minimale de 50000 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir