



# **PROJOLLY SQUARE**



#### **DESCRIZIONE**

**PROJOLLY SQUARE** è un profilo angolare squadrato da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti e come chiusura perimetrale dei rivestimenti. La sua particolare sezione e la molteplicità di colori, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato.

#### **MATERIALE**

**PROJOLLY SQUARE** è un profilo angolare squadrato in allumino verniciato a polvere con effetto materico disponibile nelle altezze 6 – 8 – 10 – 11 e 12.5 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. L'elevata gamma di colori, combinata alla disponibilità in diverse altezze e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne e tappi di chiusura, rendono **PROJOLLY SQUARE** un profilo molto elegante ed apprezzato.

#### **CAMPI DI APPLICAZIONE**

**PROJOLLY SQUARE** in allumino verniciato a polvere è idoneo a rivestimento in tutti gli ambienti.

#### **AVVERTENZE**

Non utilizzare **PROJOLLY SQUARE** in alluminio verniciato a polvere in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.





#### **MANUTENZIONE**

**PROJOLLY SQUARE** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domesti-

### **ISTRUZIONI DI POSA**

- 1. Scegliere "**PROJOLLY SQUARE**" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
- 2. Tagliare "**PROJOLLY SQUARE**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
- 3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROJOLLY SQUARE**" nell'adesivo.
- 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superfice del profilo.
- 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superfice del profilo.





## **VOCE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di profilo angolare squadrato in allumino verniciato a polvere con effetto materico di colore ..... e di altezza .... mm, dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, tipo PROJOLLY SQUARE della ditta Progress Profiles.

**PJQA 06 / 08 / 10 / 11 / 125 - SL...**: Alluminio verniciato a polvere

Altezza profilo:	mm
Lunghezza profilo :	mt
Materiale :	€/mt
Posa:	 €/mt
Totale :	€/mt

